



Kontrolliert Kosten sparen...

D A T E N B L A T T

Tankautomaten für die Betriebstankstelle / Bauart SV



Die neue Generation der NOVOTEC Tankdatenerfassungssysteme für die Betriebstankstelle setzt Maßstäbe. Modernste Technologien gepaart mit frischem Design und überzeugenden Softwarepaketen steigern den Nutzen von Betreibern in bisher nicht gekannte Dimensionen. Die Mischung aus Zuverlässigkeit, Flexibilität und perfektem Service ergeben ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Grundausrüstung

- ⇒ 1 Zapfpunktanschluss
- ⇒ Verwaltung von 50 Ausweisen
- ⇒ Ausweisleser (RFID, Touchkey)
- ⇒ Grafikdisplay (FSTN-Technologie)
- ⇒ PC-Schnittstelle
- ⇒ Programm zur Datenübertragung in MS Excel
- ⇒ Speicher für 1000 Tankungen

Datenübertragung

- Alle modernen Varianten zur Übermittlung der Tankungen an den PC stehen zur Verfügung:
- ⇒ Direkte Kabelverbindung
 - ⇒ Netzwerk / Ethernet / W-LAN
 - ⇒ GPRS-Modem
 - ⇒ ISDN- oder analoges Modem
 - ⇒ Bluetooth
 - ⇒ Data-Stick

Optionen

- ⇒ Elektronisches Journal
- ⇒ Weitere Zapfpunkte (max. 16)
- ⇒ Weitere Ausweiskonten (max. 8.000)
- ⇒ Standfuß, Wandhalterung, Montagerahmen
- ⇒ Integration von Fremdesern verschiedener Technologien: z.B. HITAG, Legic, Mifare
- ⇒ Verwaltungssoftware FPI.net
- ⇒ Automatische Fahrzeugerkennung
- ⇒ Magnetkarten Steckleser

Zulassungen

Alle Tankautomaten der SV-Serie (Gehäuse) sind eichfähig. Für Einbausysteme gelten gesonderte Vorschriften.

Zulassungszeichen:
5.631 / 08.52

Innerstaatliche Bauartzulassung ausgestellt von der PTB.

Highlights / Abgrenzung zum Wettbewerb

- ⇒ **flexibel:** bereits das kleinste System ist über eine serielle Schnittstelle an die Säule anschließbar. Alle gängigen Protokolle (IFSF LON, ER3, ZSR, TwoWire, Dart, T02) sowie Impulsschnittstelle werden unterstützt.
- ⇒ **modern:** bereits ab dem kleinsten System sind PC-Schnittstelle sowie Abrufprogramm inklusive, d.h. per Knopfdruck sind alle Tankungen an den PC übertragen. Kein teures, manuelles Abholen der Tankungen erforderlich.
- ⇒ **innovativ:** kapazitive Tastatur (keine mechanischen Tasten), d.h. keine Abnutzung, keine Verschmutzung und keine Beschädigung durch Vandalismus.





Kontrolliert Kosten sparen...

Technische Daten für Tankautomaten der SV-Serie		
Grundausrüstung		
Bezeichnung	SV-Basis	SV-Klassik
Bauart	SV-010	
Zulassungszeichen	Innerstaatliche Bauartzulassung: 5.631 / 08.52 ausgestellt von der PTB, unbefristet gültig	
Maße: B/H/T in mm	400/300/215	
Material	Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl	
Display	Grafik ♦ FSTN-Technologie (besonders gute Kontraste) ♦ B/H in mm: 112/62	
Tastatur	kapazitiv	
Leser	RFID <i>oder</i> Touchkey <i>oder</i> Magnetkarten 1/1 Spur 2	
Anschluss	1 Zapfpunkt ♦ mechanisch <i>oder</i> seriell	
Konten	50	
Speicher	Puffer für 1000 Tankungen	
Protokoll	---	elektronisches Journal (Journaldrucker gegen Aufpreis)
PC-Schnittstelle	Universell RS232 / RS422 / RS485	
Software	Kommunikationsprogramm (zur Verarbeitung der Tankdaten in MS Excel)	
Optionen		
Anschlussenerweiterung	max. 4 ZP bei Impuls, ER3, ZSR, T02 ♦ max. 8 ZP bei LON, TwoWire, Dart (keine Mischprotokolle)	
Kontenerweiterung	max. 8000	
Voreichung	---	eichfähig
Lesertechnologien	HITAG 1 / 2 ♦ Legic ♦ Mifare ♦ Motorleser ♦ Magnetkarten 1/1 Spur 2 ♦ etc.	
Standfuß	Beschichteter Edelstahl ♦ H/B/T in mm: 1180/150/150	
Schnittstellen / Peripherie	Preisanzeige (Haus 1 <i>oder</i> Dresser-Protokoll) ♦ Tankinhaltsmessung (H-Protokoll) ♦ Mischbetrieb / Fernfreigabe (RS422) ♦ automatische Fahrzeugerkennung (RS232)	

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Technische sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

